



STUMP JUMPER COMP CARBON 29

[Select Bike Model](#)[ONDE COMPRAR >](#)[Enviar um comentário](#)

Mostrado em Gloss Carbon/Charcoal/Hyper

[HOME](#) > [ARQUIVO](#) > [2014](#) > [STUMPJUMPER](#) > [STUMPJUMPER COMP CARBON 29](#)[CARACTERÍSTICAS](#) [ESPECIFICAÇÕES](#) [GEOMETRIA](#) [TECNOLOGIA E DESIGN](#) [IMPrensa E OPINIÕES](#) [MANUALS](#)[COMPARE](#)

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------|--|
| QUADRO | Carbono FACT 8m, geometria para rodas 29, construção FACT IS, tubo da caixa de direção cônico, movimento central em carbono PF30, gancheiras com 135 mm, suporte do câmbio traseiro em alumínio substituível |
| SWAT | Não é compatível com a caixa para câmara e reparos. |
| AMORTECEDOR | |
| GARFO | RockShox Reba RL 29, mola Solo Air, 90mm de curso, espiga cônica em alumínio, ajuste de retorno e trava, gancheiras para eixo de 15 mm - tam 15.5: 80mm; outros tamanhos: 90 mm |
| CAIXA DE DIREÇÃO | 1-1/8" x 1.5", sem rosca, rolamento superior no padrão Campy e inferior com 1.5" para tubo da caixa de direção cônico, ambos tipo cartucho selado |
| MESA | Specialized XC, em alumínio forjado em 3D, fixação do guidão com 31.8 mm e tampa de 4 parafusos, 6 graus de inclinação |
| GUIDÃO | Specialized XC reto, alumínio 2014 com espessura de parede variável, 8° de curva para trás, centro com 31.8mm, 700mm de largura |
| MANOPLAS | Specialized Sip Grip com trava, com relevo para aumento da pegada, reforçado com aramida, diâmetro regular para bikes tam P/M, diâmetro XL para bikes tam G/GG |
| FREIO DIANTEIRO | Formula C1, pinça em alumínio, pastilhas metálicas, rotor de 160 mm nos tam 15.5/17, outros tam 180 mm |
| FREIO TRASEIRO | Formula C1, pinça em alumínio, pastilhas metálicas, rotor 160 mm |
| MANETES DE FREIO | Formula C1, acionamento hidráulico, ajuste de alcance com ferramenta |
| CÂMBIO DIANTEIRO | SRAM X7, 10 velocidades, abraçadeira com 34.9, puxado por cima |
| CÂMBIO TRASEIRO | Shimano XT Shadow Plus, 10 velocidades, tensor longo SGS |
| TROCADORES | Shimano SLX 10 velocidades, tipo gatilho |
| CASSETE | SRAM PG-1030, 10 velocidades, 11-36 dentes |
| CORRENTE | SRAM PC 1031, 10 velocidades, PowerLink |
| PEDIVELA | SRAM S-1250 customizado, braços em alumínio 7050, 2 coroasXC p/ 10 velocidades, eixo |

PF30 - tam 15,5": 170 mm - outros tamanhos: 175 mm

| | |
|-----------------------|---|
| COROAS | 38 x 24 |
| MOVIMENTO CENTRAL | SRAM PF30, rolamentos OS prensados, tipo cartucho, selados |
| PEDAIS | |
| AROS | Roval 29, em alumínio, específico para disco, 26mm de largura, 32 furos |
| CUBO DIANTEIRO | Specialized Hi Lo para disco, rolamentos tipo cartucho selado com tampas para eixo passante de 15mm, 32 furos, blocagem padrão |
| CUBO TRASEIRO | Specialized Hi Lo para disco, rolamentos tipo cartucho duplamente selados, mecanismo de catraca integrado tipo cassete, 32 furos, com blocagem padrão |
| RAIOS | DT Swiss Industry, 2.0mm, aço inoxidável, enraiado em três cruzamentos |
| PNEU DIANTEIRO | S-Works Fast Trak, 120 TPI, compatível para o uso sem câmara com selante, talões em aramida, 29x2.0" |
| PNEU TRASEIRO | Specialized Fast Trak Control, 60 TPI, compatível para o uso sem câmara com selante, talões em aramida, 29x2.0" |
| CÂMARAS | |
| SELIM | Body Geometry Phenom Comp, trilhos ocios em aço Cr-Mo, 143mm de largura |
| CANOTE DO SELIM | Specialized, alumínio 2014, espessura de parede variável, ajuste por um parafuso, com recuo, 27.2 mm - P/M: 350 mm - G: 400 mm |
| ABRAÇADEIRA DO CANOTE | Em alumínio 7050 anodização dura, 32.6 mm, com parafuso único |
| OUTROS | |

Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio

[VER GEOMETRIA >](#)**SPECIALIZED**

BIKES
EQUIPAMENTOS
COMPONENTES
ATLETAS
INOVAÇÕES

EMPRESA

SOBRE NÓS
NOTÍCIAS
CARREIRAS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

SUPORTE

REGISTRO DE BIKES
AVISOS DE SEGURANÇA
FAQ (INGLÊS)
MANUAIS E GARANTIAS
ARQUIVO DE BIKES
NEWSLETTERS

COMPRAS

MINHA CONTA
LOJAS
LOJAS CONCEPTS/ELITE
CONTATE-NOS

*SPECIALIZED***S-WORKS****BODY GEOMETRY****SPECIALIZED WOMEN****ROVAL****P.SERIES**